



Светодиодные прожекторы **ULF-Q511**

**Еще ярче!
Еще меньше!
Еще красочней!**

6500 К



дневной свет

530 нм



зеленый свет

655 нм



красный свет

450 нм



голубой свет

10 Вт

30 Вт

50 Вт

70 Вт

100 Вт

для освещения и подсветки зданий и архитектурных сооружений



ДРАЙВЕР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ IC DIRECT • ЛЕГКИЙ ВЕС И ПЛОСКИЙ КОРПУС • УСТОЙЧИВОСТЬ К ВИБРАЦИЯМ • АЛЮМИНИЕВЫЙ РАДИАТОР



Модель

Код товара

Потребляемая мощность

Световой поток

Цветовая температура / Длина волны

Габаритные размеры

Коэффициент мощности

Индекс цветопередачи (Ra)

Тип индивидуальной упаковки

Групповая упаковка

Вт

лм

К/нм

мм

cosφ

шт.

Модель	Код товара	Потребляемая мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура / Длина волны К/нм	Габаритные размеры мм	Коэффициент мощности cosφ	Индекс цветопередачи (Ra)	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка шт.
ULF-Q511 10W/DW IP65 220-240В BLACK	UL-00000235	10	750	6500	100x80x18	0,9	80	картон	80
ULF-Q511 30W/DW IP65 220-240В BLACK	UL-00000239	30	2100	6500	135x100x21	0,9	80	картон	50
ULF-Q511 50W/DW IP65 220-240В BLACK	UL-00000241	50	3500	6500	160x135x21	0,9	80	картон	30
ULF-Q511 70W/DW IP65 220-240В BLACK	UL-00000242	70	5300	6500	205x165x26	0,9	80	картон	20
ULF-Q511 100W/DW IP65 220-240В BLACK	UL-00000243	100	7600	6500	290x230x32	0,9	80	картон	12
ULF-Q511 10W/GREEN IP65 220-240В BLACK	UL-00002554	10	600	530	100x80x18	0,9	—	картон	80
ULF-Q511 30W/GREEN IP65 220-240В BLACK	UL-00002556	30	1700	530	135x100x21	0,9	—	картон	50
ULF-Q511 10W/RED IP65 220-240В BLACK	UL-00002559	10	240	655	100x80x18	0,9	—	картон	80
ULF-Q511 30W/RED IP65 220-240В BLACK	UL-00002560	30	610	655	135x100x21	0,9	—	картон	50
ULF-Q511 10W/BLUE IP65 220-240В BLACK	UL-00002557	10	160	450	100x80x18	0,9	—	картон	80
ULF-Q511 30W/BLUE IP65 220-240В BLACK	UL-00002558	30	420	450	135x100x21	0,9	—	картон	50

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

